

# Трубопроводная арматура из пластмассы 32–63 мм



- Идеально подходит для быстрого и недорогого монтажа там, где требуется повышенный расход воздуха, благодаря использованию прочных трубо-проводов из сшитого полиэтилена (PE-Xa), а также резьбовых и клеммовых фитингов из полипропилена (PP)
- Очень хорошо подходит для укладки на большие расстояния, так как предлагается в рулонах по 50 метров
- Универсальность в использовании, так как возможна укладка и в грунт
- Рабочее давление не более 13 бар при температуре 20 °C
- Надежность подтверждается сертификатом TÜV
- Комбинируется с трубопроводными системами Ø 15-28 мм

# Штекерная система трубопроводов 32-63 мм

Максимальное рабочее давление 13 бар при 20°C.



## Полиэтиленовые трубы



- Рулонная продукция
- Полиэтилен (PE-Xa)
- Цвет: серый

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				DLR-R-PE-G 32x26,2мм/50м	E832111
	•			DLR-R-PE-G 40x32,6мм/50м	E840111
		•		DLR-R-PE-G 50x40,8мм/50м	E850111
			•	DLR-R-PE-G 63x51,4мм/50м	E863111

## Полиэтиленовые трубы



- Погонаж
- Полиэтилен (PE-Xa)
- Цвет: серый

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				DLR-S-PE-G 32x26,2мм/6м	E832110
	•			DLR-S-PE-G 40x32,6мм/6м	E840110
		•		DLR-S-PE-G 50x40,8мм/6м	E850110
			•	DLR-S-PE-G 63x51,4мм/6м	E863110

## Соединение резьбовое с внутренней резьбой



- Для подвода к трубопроводу сжатого воздуха или для соединения с арматурой
- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-AVI 32мм x G1i	E832536
	•			SKS-AVI 40мм x G1 1/4i	E840536
		•		SKS-AVI 50мм x G1 1/2i	E850537
			•	SKS-AVI 63мм x G2i	E863536

## Соединение резьбовое с внешней резьбой



- Для соединения трубопровода сжатого воздуха с арматурой
- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-AVA 32мм x R1a	E832535
	•			SKS-AVA 40мм x R1 1/4a	E840535
		•		SKS-AVA 50мм x R1 1/2a	E850535
			•	SKS-AVA 50мм x R2a	E850536
			•	SKS-AVA 63мм x R2a	E863535

## Соединение резьбовое



- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-SBV 32x32	E832537
	•			SKS-SBV 40x40	E840537
		•		SKS-SBV 50x50	E850540
			•	SKS-SBV 63x63	E863537

# Штекерная система трубопроводов 32-63 мм

Максимальное рабочее давление 13 бар при 20°C.



## Соединение угловое резьбовое 45°



- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-W45 32x32мм	E832555
	•			SKS-W45 40x40мм	E840555
		•		SKS-W45 50x50мм	E850555
			•	SKS-W45 63x63мм	E863555

## Штекерная система трубопроводов 90°



- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-W90 32x32мм	E832538
	•			SKS-W90 40x40мм	E840538
		•		SKS-W90 50x50мм	E850538
			•	SKS-W90 63x63мм	E863538

## Соединение резьбовое тройник 90°



- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-TVS32x32x32мм	E832539
	•			SKS-TVS40x40x40мм	E840539
		•		SKS-TVS50x50x50мм	E850539
			•	SKS-TVS63x63x63мм	E863539

## Соединение тройник резьбовое 90° с внутренней резьбой на среднем штуцере



- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-TVS32xR3/4ix32мм	E832541
•				SKS-TVS32xR1ix32мм	E832540
	•			SKS-TVS40xR1ix40мм	E840540
	•			SKS-TVS40xR2ix40мм	E840541
		•		SKS-TVS50xR1 1/2ix50мм	E850541
			•	SKS-TVS63xR1 1/4ix63мм	E863540
			•	SKS-TVS63xR2x63мм	E863541

# Штекерная система трубопроводов 32-63 мм

Максимальное рабочее давление 13 бар при 20°C.



## Коллектор выходной



- Прямой
- Выход воздуха к потребителям без патрубка типа "гусиная шейка"
- Предпочтительно для пневматических установок с осушителем холодным воздухом
- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-LAD 32-1 GES 15	E832510
•				SKS-LAD 32-1 GES 18	E832511
•				SKS-LAD 32-1 GES 22	E832509
	•			SKS-LAD 40-1 GES 15	E840510
	•			SKS-LAD 40-1 GES 18	E840511
	•			SKS-LAD 40-1 GES 22	E840512
		•		SKS-LAD 50-1 GES 15	E850510
		•		SKS-LAD 50-1 GES 18	E850511
		•		SKS-LAD 50-1 GES 22	E850512
			•	SKS-LAD 63-1 GES 15	E863510
			•	SKS-LAD 63-1 GES 18	E863511
			•	SKS-LAD 63-1 GES 22	E863512

## Хомут коллектора выходного



- Для дополнительного выхода воздуха на имеющихся трубопроводах или если из-за недостаточного пространства невозможно установить патрубок типа "гусиная шейка" или прямой отвод воздуха
- Настенный или потолочный монтаж
- Максимальное рабочее давление 10 бар при 20 °C
- В трубе из PE-Xa сверлом просверливается отверстие. При этом размер отверстия соответствует диаметру отверстия хомута отводящего воздуховода
- Только для использования с трубами PE-Xa

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-LAS 32 x R1/2i	E832600
•				SKS-LAS 32 x R3/4i	E832601
	•			SKS-LAS 40 x R1/2i	E840600
	•			SKS-LAS 40 x R3/4i	E840601
	•			SKS-LAS 40 x R1i	E840602
		•		SKS-LAS 50 x R1/2i	E850600
		•		SKS-LAS 50 x R 3/4i	E850601
			•	SKS-LAS 63 x R1/2i	E863600
			•	SKS-LAS 63 x R 3/4i	E863601
			•	SKS-LAS 63 x R1i	E863602
			•	SKS-LAS 63 x R1 1/4i	E863603

## Муфта резьбовая



- Резьбовые/зажимные соединения
- Полипропилен (PP)

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-UEV32xR1/2a	E832547
•				SKS-UEV32 x R3/4a	E832548
	•			SKS-UEV40 x R1a	E840546
		•		SKS-UEV50 x R1a	E850547
			•	SKS-UEV63 x R1a	E863547

# Штекерная система трубопроводов 32-63 мм

Максимальное рабочее давление 13 бар при 20°C.



## Заглушка



- Для запирания резьбовых/зажимных соединений на концевых участках трубопровода

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-BK 32	E832542
	•			SKS-BK 40	E840542
		•		SKS-BK 50	E850543
			•	SKS-BK 63	E863542

## Ниппель двойной



- С наружной резьбой

Тип	№ для заказа
SKS-DN-R1a x R1/2a	G004108
SKS-DN-R1a x R3/4a	G004109
SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a	G004111

## Ниппель переходной



- С наружной и внутренней резьбой

Тип	№ для заказа
SKS-RDS-R3/4a x R1/2i	E832546
SKS-RDS-R1a x R1/2i	E840545
SKS-RDS-R1a x R3/4i	E832545
SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i	E863545
SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i	E863546
SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i	E850545
SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i	E850546

## Клапан запорный



- Для перекрытия трубопровода или отдельных участков тупикового, кольцевого и обводного трубопроводов, например при проверочных или расширительных работах

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-LAH 32-2 AVI 32	E832550
	•			SKS-LAH 40-2AVI 40	E840550
		•		SKS-LAH 50-2AVI 50	E850550
			•	SKS-LAH 63-2AVI 63	E863550

## Система энергосберегающая



- При медленном открывании трубопровод заполняется без пневматических ударов
- Наилучшим образом подходит для простых задач управления
- Шаровой кран – никелированная латунь, затворный шар – твердохромированный с тефлоновым уплотнением
- Распределительные коробки на 230 В (включение/выключение подачи сжатого воздуха)
- С ручным управлением и контрольной лампой

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				SKS-ESAT 32 SK	E832565
	•			SKS-ESAT 40 SK	E840565
		•		SKS-ESAT 50 SK	E850565
			•	SKS-ESAT 63 SK	E863565

# Приспособления для монтажа штекерных систем трубопроводов 32-63 мм



## Ключ гаечный



- Для подтягивания накидной гайки на пластиковых зажимных винтовых соединениях

Система/Ø			Тип	№ для заказа
32	40	63		
•			HSL 32 K	B800541
	•		HSL 40 K	B800542
		•	HSL 50-63 K	B800543

## Ножницы для торцевания труб



- Для резки труб из сшитого полиэтилена (PE-Xa)
- Ø до 63 мм

Тип	№ для заказа
RS 63 PE	D200106

## Нож сменный

- 1 шт.

Тип	№ для заказа
MR-RS 63 PE	B322293

## Инструмент для удаления заусенцев



- Для снятия фаски с труб из сшитого полиэтилена (PE-Xa)
- Для всех Ø до 63 мм

Тип	№ для заказа
EG 63 PE	B800550

## Нож сменный

- 2 шт.

Тип	№ для заказа
MR-EG 63 PE	B322285

## Смазка



- Для облегчения монтажа трубопроводов сжатого воздуха

Тип	№ для заказа
GMI 65	B111015

## Манжета



- Для разделения проведенных через противопожарные отсеки труб из сшитого полиэтилена (PE-Xa)
- С маркировочной табличкой

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•	•	•		BSM3-55	E855011
			•	BSM3-80	E880011

## Герметик



- Тефлоновая уплотнительная лента BND: ширина 12 мм; толщина 0,1 мм (в упаковке 10 шт.)

Тип	№ для заказа
BND-12mx12mm/10	E770125

## Наклейка



- Для маркировки трубопроводов в соответствии с VBG 1, DIN 2403

Тип	№ для заказа	Содержание	Размеры (мм)
АК-Трубопровод компактный RL-Sy	B800600	Лист с 10 наклейками	75x16
АК-Трубопровод большой RL-Sy	B800601	Лист с 10 наклейками	123x25
АК-Конденсата	B800602	Лист с 10 наклейками	75x16

# Приспособления для монтажа штекерных систем трубопроводов 32-63 мм



## Фиксатор трубопровода



- Для крепления труб из РЕ-Ха при настенном или потолочном монтаже с помощью дюбелей
- В упаковке: 25 или 10 шт.

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				RK32grau/25	E832425
	•			RK40weiß/25	E840025
		•		RK50schwarz/10	E850025
			•	RK63grau/10	E863024

## Комплект креплений



- Комплект из винтов и дюбелей
- Для зажима труб
- Винты 4x35 оцинкованные, дюбели S 6
- В упаковке: 40 или 100 шт.

Тип	№ для заказа
BEFG 4x35,0-S6/40	B030202
BEFG 4x35,0-S6/100	B030203

## Хомут монтажный



- С резьбой М 8

Система/Ø				Тип	№ для заказа
32	40	50	63		
•				RSL 32-35мм	E835448
	•			RSL 40-43мм	E842448
		•		RSL 48-52мм	E850448
			•	RSL 60-64мм	E863448

## Шуруп монтажный



- С резьбой М 8

Тип	№ для заказа
SS-M 8 x 80	B030204

## Муфта



- С резьбой М 8

Тип	№ для заказа
MU-NI M8i/25	E840029

## Шпилька резьбовая



- С резьбой М 8
- Для крепления подвесок в комбинации с хомутами

Тип	№ для заказа
GWS-M8 x 1м	E840027

## Клеммы монтажные



- С резьбой М 8
- Для стальных держателей, несущая толщина 3–8 мм
- Для стальных держателей, несущая толщина 8–14 мм

Система/Ø		Тип	№ для заказа
50	63		
•	•	MKL 3-8мм/25	E840026
•	•	MKL 8-14мм/10	E863026