

BaseMaster



Базовые модели
для самых высоких
требований



- **Увеличенный срок службы подключаемого инструмента** благодаря пониженной влажности сжатого воздуха (отвод конденсата через дополнительный радиатор и фильтр-регулятор давления)
- **Высокую надежность** подтверждает 10-летняя гарантия ресивера от сквозной коррозии
- **Устойчивое положение и безопасное перемещение** благодаря ножкам с резиновыми присосками и колёсам оптимального размера
- **Простое подключение инструмента** благодаря серийному оснащению быстроразъемными соединительными муфтами
- **Высокое удобство обслуживания и простой контроль** благодаря двум манометрам, позволяющим одновременно считывать рабочее давление и давление в ресивере
- **Плавный ход и отличное охлаждение** благодаря использованию надёжных компрессорных агрегатов с оптимальным потоком охлаждающего воздуха

BaseMaster

Компрессоры для универсального применения – Базовые модели в стандартной комплектации

Общие характеристики

- Мобильный поршневой компрессор
- Стандартно со всей защитной арматурой и электрическим кабелем с вилкой
- Автоматический режим работы за счет реле давления
- Охлаждение сжатого воздуха на выходе из компрессора для уменьшения влажности
- Фильтр-регулятор сжатого воздуха, очищенного от конденсата, грязи и масла
- Резервуар оснащен предохранительным клапаном, манометром и клапаном для слива конденсата
- 10-летняя гарантия резервуара от сквозной коррозии
- Простое подключение пневмоинструментов благодаря отводу воздуха через быстроразъемную муфту
- Два манометра: для измерения давления в резервуаре и рабочего давления



BAM 200-8-25 W-oilfree

- Агрегат с прямым приводом
- 1 цилиндр
- Невероятно долгий срок службы по сравнению с традиционными безмасляными компрессорами за счет использования самых высококачественных износостойких материалов
- Высокопроизводительный бесшатунный поршень увеличивает выходную мощность почти на 32%
- Безмасляное исполнение упрощает обслуживание



BAM 200-8-25 W

- Агрегат с прямым приводом
- 1 цилиндр



BAM 250-10-50 W

- Агрегат с прямым приводом
- 1 цилиндр

Мобильные компрессоры



BAM 300-10-50 W

- Агрегат с прямым приводом
- 1 цилиндр



BAM 400-10-50 W

- Клиноременный привод
- 2 цилиндра
- 2 резиновые опоры для обеспечения устойчивого положения
- Подключение к электросети 230 В/50 Гц (переменный ток)



BAM 400-10-50 D

- Клиноременный привод
- 2 цилиндра
- 2 резиновые опоры для обеспечения устойчивого положения
- Подключение к электросети 400 В/50 Гц (трехфазный ток)



BAM 500-10-90 D

- Клиноременный привод
- 2-цилиндровый агрегат двухступенчатого сжатия повышает производительность и обеспечивает высокий КПД
- 2 резиновые опоры для обеспечения устойчивого положения
- Подключение к электросети 400 В/50 Гц (трехфазный ток)

Тип	№ для заказа	Давление (бар)	Подача (л/мин)	Подача при рабочем давлении (л/мин)	Мощность привода (кВт)	Напряжение (В)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Объем ресивера (л)	Масса (кг)	Шум (дБ(А)) ¹⁾	Размеры (Д x Ш x В)
BAM 200-8-25 W-oilfree	A111002	8	200	110	1,1	230	2850	24	20	95	590x290x600
BAM 200-8-25 W	A111008	8	200	110	1,1	230	2850	24	21	92	600x255x580
BAM 250-10-50 W	A111003	10	250	155	1,5	230	2850	50	39	97	880x360x680
BAM 300-10-50 W	A111004	10	300	195	2,0	230	2850	50	40	97	940x435x650
BAM 400-10-50 W	A111006	10	390	285	2,2	230	1490	50	50	96	870x370x710
BAM 400-10-50 D	A111005	10	390	285	2,2	400	1490	50	47	96	870x370x710
BAM 500-10-90 D	A111001	10	500	410	3,0	400	1310	90	69	94	1080x500x890

¹⁾Уровень мощности звуковых колебаний согласно DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)