

Дрели



Отрасль

- Автомастерские, ремонтные мастерские, мастерские кузовного ремонта, деревообработка, металлообработка

Назначение

- Сверление, перемешивание

Требование к качеству воздуха

- Без конденсата, очищенный, с маслом



Особенности на примере модели VM 753

- **Хорошая эргономика** благодаря удобной форме и компактной конструкции
- **Неутомительная работа** в течение длительного времени благодаря небольшому весу
- **Без завихрения пыли и с низким уровнем шума** благодаря наличию шланга для отвода воздуха
- **Возможно применение насадок большого размера (например, мешалок)**, так как инструмент рассчитан на работу на низких оборотах



Дрель пневматическая



- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8"
- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. Ø отверстия в стали (мм)	Макс. Ø отверстия в древесине (мм)	Цанговый патрон (мм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)
BM 525-3/8"	D322642	360	6,3	10	20	10	1800

Дрель пневматическая



- Правое вращение
- С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8" и дополнительной рукояткой
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха
- Особенно медленно вращающееся исполнение с хорошим тяговым усилием. Поэтому также подходит для инструментов с большим диаметром



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. Ø отверстия в стали (мм)	Макс. Ø отверстия в древесине (мм)	Цанговый патрон (мм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)
BM 753	D322647	480	7	13	25	1,5-13	500

Дрель угловая



- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8"
- Благодаря низкой конструктивной высоте особенно подходит для работы в узких местах
- Долгий срок службы инструмента благодаря сетчатому фильтру на входе воздуха
- Без завихрений сверлильной стружки благодаря отводу отработанного воздуха



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Макс. Ø отверстия в стали (мм)	Макс. Ø отверстия в древесине (мм)	Цанговый патрон (мм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)
BM-W 510	D322643	420	6,3	10	20	10	1800

Быстрозажимной сверлильный патрон



Тип	№ для заказа	Диапазон зажима (мм)	Подходит для
SSBF 3/8" - 10 мм	B322230	10	BM 3/8" HW 525-L, BM-W-HW 510 AH-L
SSBF 3/8" - 13 мм	B322231	13	BM-HW 753 L