

# Гайковёрты с храповой муфтой



## Отрасль

- Автомастерские, ремонтные мастерские, мастерские кузовного ремонта, монтажные фирмы, металлообработка

## Назначение

- Откручивание и фиксация резьбовых соединений на легковых, грузовых автомобилях и в металлоконструкциях

## Требование к качеству воздуха

- Без конденсата, очищенный, с маслом



## Особенности на примере модели RAS 760-1/4"

- **Неутомительная работа в течение длительного времени** благодаря эргономичной форме и малому весу
- **Эффективная защита от царапин** благодаря обрешиненной головке храповой муфты
- **Работа в труднодоступных местах** благодаря компактным размерам



# Гайковерт с храповой муфтой



## Гайковерт с трещоткой 1/4"



- Компактный и лёгкий гайковерт с трещоткой

- Выбор направления вращения на головке с трещоткой
- Резиновый кожух защищает от повреждений



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин <sup>-1</sup> )	Масса (кг)	Расход воздуха (Нм)
RAS 760-1/4"	D322590	1/4"	210	6,3	310	0,5	33

## Гайковерт с трещоткой 1/2"



- Выбор направления вращения на головке с трещоткой

- Защита от царапин за счет резиновой обкладки головки с трещоткой



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин <sup>-1</sup> )	Масса (кг)	Расход воздуха (Нм)
RAS 134-1/2"	D322603	1/2"	235	6,3	170	1,2	70

## Гайковерт с трещоткой 1/2"



- Особенно мощный
- С роликовым ударным механизмом для вывинчивания и завинчивания шурупов в труднодоступных местах
- Выбор направления вращения на головке с трещоткой

- Подгонка момента затяжки путем плавной регулировки спускового рычага
- Долгий срок службы инструмента благодаря сетчатому фильтру на входе воздуха



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Скорость вращения (мин <sup>-1</sup> )	Масса (кг)	Расход воздуха (Нм)
RAS 176-1/2"	D322602	1/2"	200	6,3	280	1,5	100

## Набор торцевых головок для гайковерта с трещоткой



- Исполнение из хромованадиевой стали
- Дополнительно усиленно для пневмоинструментов

Тип	№ для заказа	Количество торцевых ключей (шт.)	Размеры торцевых ключей
SKSL-Set 1/2"-10	D322268	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24