

Гайковерты ударные



Отрасль

- Автомастерские, ремонтные мастерские, шиномонтажные мастерские, монтажные фирмы, металлообработка

Назначение

- Откручивание и фиксация резьбовых соединений на легковых, грузовых автомобилях и в металлоконструкциях

Требование к качеству воздуха

- Без конденсата, очищенный, с маслом



Особенности на примере модели SGS 140-1/2"

- **Долгий срок службы**, в том числе в условиях тяжёлой эксплуатации, благодаря применению материалов повышенной прочности
- **Высокопроизводительный** благодаря двухкольцевому молотковому ударному механизму
- **Удобно лежит в руке** благодаря эргономичной форме
- **Предотвращает завихрение пыли и обладает пониженным уровнем шума** благодаря наличию шланга отвода воздуха
- **Неутомительная работа** благодаря эргономической рукоятке с прорезиненным покрытием
- **Можно настроить 3 ступени момента затяжки**



Гайковерты ударные, пневматические



Гайковерт ударный, пневматический 3/8"



- Изменение направления вращения осуществляется одной рукой
- Удобное обращение и необременительная работа благодаря компактной конструкции
- Ударный механизм
- Малый вес и эргономично оформленная рукоятка
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 135-3/8"	D322605	3/8"	204	6,3	120	1,3

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Ударный механизм

Комплект поставки: в пластиковом чемодане с 10 торцовыми ключами (с 10 до 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм)



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 345-1/2"	D327347	1/2"	360	6	345	2,2

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Надёжный ударный гайковерт с роликовым ударным механизмом для использования в самых трудных случаях
- Изменение направления вращения осуществляется одной рукой
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха
- Увеличенный крутящий момент в левом направлении
- Удобное обращение и необременительная работа благодаря компактной конструкции
- Низкий уровень вибрации



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 141-1/2"	D327400	1/2"	360	6,3	400	2,3

Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- С двухкольцевым ударным механизмом
- Правое/левое вращение
- 3 ступени регулировки крутящего момента
- Теплоизоляционная и нескользящая обрезиненная рукоятка для снижения вибрации
- Без завихрения пыли и с низким уровнем шума благодаря наличию шланга для отвода воздуха



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 140-1/2"	D322609	1/2"	420	6,3	650	2,7

Гайковерты ударные, пневматические



Гайковерт ударный, пневматический 1/2"



- Компактный и мощный ударный гайковерт
- Особенно лёгкий благодаря прочному корпусу из композиционного материала, обладающему теплоизолирующими свойствами
- Простое изменение направления вращения вправо/влево
- Регулировка крутящего момента при правом вращении
- С двухкольцевым ударным механизмом
- Отвод отработанного воздуха через рукоятку вниз



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 814-1/2"	D322607	1/2"	124	6,2	814	1,9

Оснастка

Тип	№ для заказа
 Консистентная смазка SRFT-SGS	B322607
 Комплект для сервисного обслуживания SKIT-SGS 814	B322608

Держатель настенный для гайковерта ударного, пневматического 1/2"



- Ударный гайковерт всегда под рукой, что позволяет экономить время
- С 4 крепежными штифтами для торцового ключа и отделением для мелких деталей
- Простое крепление на любых вертикальных металлических поверхностях с помощью 2 сильных магнитных держателей
- Может использоваться с ударными гайковертами до 1/2"

Тип	№ для заказа
WH-SGS	B322610

Гайковерт ударный, пневматический 3/4"



- Роликовый ударный механизм
- Правое/левое вращение
- Подгонка крутящего момента путем регулировки подвода воздуха

Комплект поставки: в кейсе; 8 торцовых ключей (24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38)



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 950-3/4" SYS	D327352	3/4"	432	6,3	950	4,8

Гайковерты ударные, пневматические



Гайковерт ударный, пневматический 3/4"



- 4 ступени регулировки момента затяжки
- Правое/левое вращение
- Надежный и износостойкий роликовый ударный механизм
- Без завихрений тормозной пыли благодаря выходу воздуха вниз через рукоятку
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешиненная рукоятка для снижения вибрации
- Бесшумная работа благодаря глушителю шума выхлопа



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 275-3/4"	D322617	3/4"	450	6,3	1500	5,1

Гайковерт ударный, пневматический 1"



- Теплоизоляционная и нескользящая обрешиненная рукоятка для снижения вибрации
- Бесшумная работа благодаря глушителю шума выхлопа
- 4 ступени регулировки момента затяжки
- Правое/левое вращение
- Без завихрений тормозной пыли благодаря выходу воздуха вниз через рукоятку
- Надежный и износостойкий роликовый ударный механизм
- Длинный рабочий шпindel (110 мм) для работ в труднодоступных местах
- Стандартно с дополнительной рукояткой



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 2758-1"	D322624	1"	450	6,3	1500	5,8

Гайковерт ударный, пневматический 1"



- Двойной кольцевой ударный механизм
- Всего одно регулировочное колесо для переключения правого/левого вращения и регулировки крутящего момента, что значительно упрощает обращение с инструментом
- Без завихрений тормозной пыли благодаря отводу воздуха с нижней стороны корпуса
- Длинный рабочий шпindel (200 мм) позволяет работать даже со сдвоенными шинами
- Специальная резиновая насадка предотвращает повреждение колесных дисков и т. п.
- Стандартно с дополнительной рукояткой



Тип	№ для заказа	Крепление (четырёх-гранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Расход воздуха (Нм)	Масса (кг)
SGS 315-1"	D322623	1"	660	8,0	3000	10,6

Набор торцевых головок для гайковерта ударного, пневматического



- Исполнение из хромованадиевой стали
- Дополнительно усиленно для пневмоинструментов

Тип	№ для заказа	Количество торцевых ключей (Шт.)	Размеры торцевых ключей
SKSL-Set 3/8"-8	D322275	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
SKSL-Set 1/2"-10	D322268	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
SKSL-Set 1/2"-2 long	D322292	2	17, 19 (78 мм)
SKSL-Set 1/2"-3 Alu	D322294	3	17, 19, 21
SKSL-Set 3/4"-8	D322298	8	24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38
SKSL-Set 1"-7	D322278	7	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38