

Молотки пневматические



Отрасль

- Штукатурки, строительство, внутренняя отделка

Назначение

- Долбёжные работы, штробление пазов, демонтаж строений

Требование к качеству воздуха

- Без конденсата, очищенный, с маслом



- **Молоток не проворачивается в руках** благодаря патрону шестигранной формы
- **Быстрая смена насадок** благодаря наличию колпачка с крестообразным шлицем
- **Высокая скорость операций** за счёт значительной силе удара при малом весе инструмента
- **Не образуется завихрений пыли** благодаря наличию кольца для отвода отработанного воздуха
- **Долгий срок службы** благодаря применению прочных и износостойких материалов
- **Универсальное применение** благодаря наличию широкой гаммы оснастки



Молоток пневматический 10 мм



- С колпачком с крестообразным шлицем

Комплект поставки: пикообразное зубило 185 мм, плоское зубило 175 мм, резец по металлу 175 мм, зубило по металлу 180 мм, зубило для съема болтов 175 мм, пластиковый чемодан



Тип	№ для заказа	Крепление (шестигранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-MHM	D322254	10	150-240	4 - 6	3000	65	1,5

Молоток пневматический 10 мм



- С колпачком с крестообразным шлицем

Комплект поставки: резец по металлу 125 мм, зубило по металлу 130 мм, зубило 125 мм, плоское изогнутое зубило 180 мм, пластиковый чемодан



Тип	№ для заказа	Крепление (шестигранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-Kfz	D322297	10	220	4-6	4500	41	1,2

Молоток пневматический 10 мм



- Надёжный пневмомолоток с высокой силой удара при малом весе
- С колпачком с крестообразным шлицем

Комплект поставки: в системнере; пикообразное зубило 180 мм, плоское зубило 180 мм, широкое изогнутое зубило



Тип	№ для заказа	Крепление (шестигранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-MMH 10 SYS	D323004	10	280	6,3	3000	45	1,5

Молоток пневматический 10 мм



- Большой радиус действия благодаря длине 880 мм
- Неутомительная работа в течение долгого времени благодаря малому весу
- Благодаря низкой потребности в воздухе может использоваться и с компрессорами малого типоразмера
- Высокая безопасность благодаря блокировке спусковой скобы, предотвращающей непреднамеренный пуск инструмента

- Высокая стойкость крепления зубила с металлическим колпачком; низкая вибрация благодаря встроенному амортизатору
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешиненная рукоятка для снижения вибрации

Комплект поставки: с широким изогнутым зубилом



Тип	№ для заказа	Крепление (шестигранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-P 880	D323017	10	180	7	3700	45	2,6


Зубило 10 мм



- Подходит для пневматических молотков с креплением 10 мм

Тип	№ для заказа	размер (мм)	Исполнение
ML10-S 200x12	B322255	200x12	Пикообразное зубило
ML10-S 350x12	B322254	350x12	Пикообразное зубило
ML10-F 180x20	B322256	180x20	Плоское зубило
ML10-F 250x20	B322253	250x20	Плоское зубило
ML10-BG 180x50	B322258	180x50	Широкое прямое зубило
ML10-BK 180x50	B322260	180x50	Широкое изогнутое зубило
ML10-BK215x100	B323012	215x100	Широкое изогнутое зубило
ML10-BS 135x18	B322363	135x18	Зубило по металлу
ML10-N 210x23	B322259	210x23	Долото для канавок
ML10-S 180x12 HSS	B322372	180x12	Пикообразное зубило
ML10-S 250x12 HSS	B322374	250x12	Пикообразное зубило
ML10-F 250x12 HSS	B322370	250x12	Плоское зубило

Оснастка

Тип	№ для заказа
 Головка-держатель НК-K-MHM/Kfz	B323029
Головка-держатель НК-K-MMH 10	G408579
Натяжная пружина SSF-SM/Kfz	B322249

Молоток пневматический 12 мм



- Легкий отбивной молоток с чрезвычайно высокой силой удара
- Высокая износостойкость даже при непрерывной эксплуатации

Комплект поставки: в системнере; пикообразное зубило 195 мм, плоское зубило 250 мм



Тип	№ для заказа	Крепление (шестьгранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-SMH 19 SYS	D323003	12	320	7	2400	60	3,2

Долото 12 мм



- Из высоколегированной инструментальной стали
- Подходит для пневматических молотков с креплением 12 мм

Тип	№ для заказа	размер (мм)	Исполнение
ML12-S 190x20 HSS	B323004	190x20	Пикообразное зубило
ML12-S 270x20 HSS	B323005	270x20	Пикообразное зубило
ML12-F 190x20 HSS	B323001	190x20	Плоское зубило
ML12-F 270x20 HSS	B323002	270x20	Плоское зубило
ML12-BG 255x50 HSS	B323010	255x50	Широкое зубило
ML12-BG 265x95 HSS	B323011	265x95	Широкое зубило

Оснастка

Тип	№ для заказа
Головка-держатель НК-K-SMH 19	B323018

Молотки пневматические



Молоток пневматический 15 мм



- Высокая износостойкость даже при непрерывной эксплуатации
- Разъем для подключения сжатого воздуха 3/4" с подсоединительным шлангом
- С закрытым колпачком



Тип	№ для заказа	Крепление (шестигранник)	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Количество ударов (мин ⁻¹)	Длина хода (мм)	Масса (кг)
MLH-SMH 55	D323015	15	550	7	2400	55	6,1

Долото 15 мм



- Подходит для пневматических молотков с креплением 15 мм

Тип	№ для заказа	размер (мм)	Исполнение
ML15-S 270x20	B322472	270x20	Пикообразное
ML15-F 270x20	B322471	270x20	Плоское
ML15-BG 270x95	B322473	270x95	Широкое

Оснастка

Тип	№ для заказа
Головка-держатель НК-K-SMH 55	B323019