

Шурупверты пневматические



Отрасль

- Автомастерские, ремонтные мастерские, монтажные фирмы, металлообработка

Назначение

- Откручивание и фиксация резьбовых соединений с низким крутящим моментом на конвейере или на легковых автомобилях

Требование к качеству воздуха

- Без конденсата, очищенный, с маслом



Особенности на примере модели DRS 1000

- **Хорошая эргономика** благодаря удобной форме и компактной конструкции
- **Неутомительная работа в течение** длительного времени благодаря небольшому весу
- **Идеально подходит для работы на конвейерах** благодаря наличию монтажной скобы
- **Отличается пониженным уровнем шума** благодаря серийно устанавливаемым глушителям шума вытяжки
- **Быстрота и простота использования** благодаря наличию быстросменного патрона
- **Различные варианты применения** благодаря возможности выбора крутящего момента
- **Высокая безопасность** благодаря муфте отключения

Шурупверты пневматические



Шурупвёрт пневматический, прямой



- Прямое исполнение со стержневой рукояткой и подвесной скобой очень хорошо подходит для работ на конвейере
- Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
- Простая замена инструментов благодаря быстросменному патрону
- Почти бесшумный благодаря глушителю шума выхлопа
- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- Бесступенчатая подгонка крутящего момента для различного назначения благодаря наружному установочному кольцу со шкалой
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешиненная рукоятка для снижения вибрации
- Высокая безопасность благодаря муфте отключения. Гайковёрт самостоятельно отключается при достижении установленного крутящего момента



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 1000	D322677	276	6	0,5-3,0	1000	0,5
DRS 1800	D322676	276	6	0,2-1,6	1800	0,5

Шурупвёрт пневматический, прямой



- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- Прямое исполнение со стержневой рукояткой и подвесной скобой очень хорошо подходит для работ на конвейере
- Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
- С быстросменным патроном
- Регулировка крутящего момента с помощью находящегося снаружи установочного колеса
- Благодаря высокому крутящему моменту подходит для шурупов до 6,5 мм
- Почти бесшумный благодаря глушителю шума выхлопа



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 800	D322672	300	7	3-8	1800	1

Шурупвёрт пневматический



- Правое/левое вращение с быстрым переключением
- Форма пистолета
- Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
- С быстросменным патроном
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешиненная рукоятка для снижения вибрации
- Регулировка крутящего момента с помощью находящегося снаружи установочного колеса
- Почти бесшумный благодаря глушителю шума выхлопа



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 810	D322673	360	7	1-12	1650	1,2

Шурупвёрт пневматический



- Очень мощный инструмент с двойным ударным механизмом
 - Форма пистолета
 - Шестигранный патрон 1/4" (6,35 мм)
 - Правое/левое вращение с быстрым переключением
- Комплект поставки:** в кейсере; магнитный держатель бит, 4 биты



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/мин)	Рабочее давление (бар)	Крутящий момент (Нм)	Скорость вращения (мин ⁻¹)	Масса (кг)
DRS 140 SYS	D322678	420	6,3	100	11500	1