

# Пистолеты скобозабивные



## Отрасль

- Плотницкие, столярные, малярные мастерские, внутренняя отделка помещений, мебельное производство

## Назначение

- Забивание скоб, шпилек

## Требование к качеству воздуха

- Без конденсата, очищенный, с маслом



- **Неутомительная работа** благодаря низкому уровню вибрации и эргономичной форме
- **Высокая скорость выполнения работ** благодаря удобному и простому заполнению магазина
- **Безопасная эксплуатация** благодаря системе предотвращения несанкционированного срабатывания
- **Индивидуальная настройка на различные материалы** путём бесступенчатой установке глубины
- **Высокая ударная мощность**, в том числе при работе с твёрдыми породами дерева



# Пистолеты скобозабивные



## Пистолет скобозабивной




- Для крепления плёнок, материи, кожи, изоляционного материала, ковров, стеновых панелей и выполнения работ по обтяжке
- Зарядный магазин с нижней загрузкой для простой установки скоб

- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации
- Изоляция от контакта не требуется, так как заграждение у спускового рычага
- Для скоб типа 80, длиной 4–16 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 80/16	D200061	0,5	4 - 7	155	0,9

## Скобы тип 80



- Стоимость крупных партий по запросу

Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Единица упаковки (шт.)	Оптовое потребление (шт.)
KL 80/06 CNK/3000	C420003	12,8	0,7x0,9	6	3000	30000
KL 80/08 CNK/3000	C420004	12,8	0,7x0,9	8	3000	30000
KL 80/10 CNK/3000	C420005	12,8	0,7x0,9	10	3000	30000
KL 80/12 CNK/3000	C420006	12,8	0,7x0,9	12	3000	30000
KL 80/14 CNK/3000	C420007	12,8	0,7x0,9	14	3000	30000
KL 80/16 CNK/3000	C420008	12,8	0,7x0,9	16	3000	30000

## Пистолет скобозабивной



- Для крепления пазованных досок непосредственно в стенке паза (скрытое крепление), планок, ДСП и т. п.
- Зарядный магазин с нижней загрузкой для простой установки скоб
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации

- С изоляцией от контакта
- Регулируемый отвод отработанного воздуха
- Для скоб типа 90, длиной 15–30 мм

**Комплект поставки:** в системнере; 2000 скоб тип 90, длина 30 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 90/30 SYS	D200089	0,5	3,5 - 8	110	1,4

## Пистолет скобозабивной



- Для крепления обшивки стен и потолка, ДСП и внутренней отделки помещений
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации
- С изоляцией от контакта
- Регулируемый отвод отработанного воздуха


- Хорошо подходит для работы в углублениях и труднодоступных местах благодаря узкой передней панели
- С регулировкой глубины вбивания
- Для скоб типа 90, длиной 20–40 мм

**Комплект поставки:** в системнере; 2000 скоб тип 90, длина 30 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KLG 90/40 SYS	D200088	0,7	4-7	100	1,2

## Скобы тип 90



- Стоимость крупных партий по запросу

Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Единица упаковки (шт.)	Оптовое потребление (шт.)
KL 90/15 CNKH/2000	C420022	5,8	1,05x1,27	15	2000	20000
KL 90/20 CNKH/2000	C420024	5,8	1,05x1,27	20	2000	20000
KL 90/25 CNKH/2000	C420027	5,8	1,05x1,27	25	2000	20000
KL 90/28 CNKH/5000	C420029	5,8	1,05x1,27	28	5000	25000
KL 90/30 CNKH/2000	C420030	5,8	1,05x1,27	30	2000	20000
KL 90/30 CV2АН/5000	C421030	5,8	1,05x1,27	35	5000	25000
KL 90/35 CNKH/2000	C420034	5,8	1,05x1,27	35	2000	20000
KL 90/40 CNKH/2000	C420035	5,8	1,05x1,27	40	2000	20000

## Пистолет скобозабивной



- Для крепления пазованных досок, панелей, планок, вагонки. Для универсального применения при выполнении работ по внутренней отделке помещений
- Зарядный магазин с верхней загрузкой для простой установки скоб и гвоздей
- Низкий уровень шума благодаря отводу отработанного воздуха назад
- С изоляцией от контакта
- Резиновый колпачок для изоляции от контакта позволяет не повредить чувствительные породы древесины
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации
- Защита чувствительных поверхностей благодаря противоскользящему обрешечиванию точек контакта инструмента
- Быстрое устранение неисправностей благодаря простоте открывания передней панели без использования инструмента
- С регулировкой глубины вбивания
- Для гвоздей с потайной головкой типа SK (16-40 мм) и скоб типа 90 (15-40 мм)

**Комплект поставки:** в системере; 1000 гвоздей с потайной головкой тип SK, длина 40 мм; 2000 скоб тип 90, длина 30 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
KNG 40 SYS	D300044	0,7	4-7	125	1,4

## Пистолет скобозабивной




- Для крепления штапиков, декоративных планок и плинтусовых реек
- Зарядный магазин с боковой загрузкой для простой установки гвоздей
- Теплоизоляционная и нескользящая обрешеченная рукоятка для снижения вибрации
- С изоляцией от контакта
- Для гвоздей типа SK с потайной головкой, длиной 16–50 мм

**Комплект поставки:** в системере; 1000 гвоздей с потайной головкой тип SK, длина 30 мм; 1000 гвоздей с потайной головкой тип SK, длина 40 мм



Тип	№ для заказа	Потребность в воздухе (л/удар)	Рабочее давление (бар)	Емкость накопителя	Масса (кг)
SNG 50 SYS	D300066	1,2	4-7	120	1,4

## Шпильки, обозначение SN



Тип	№ для заказа	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Количество в упаковке (шт.)
SN 113 NK/1000	C520011	0,9x1,2	13	1000
SN 116 NK/1000	C520012	0,9x1,2	16	1000
SN 116 NK/5000	C520002	0,9x1,2	16	5000
SN 120 NK/5000	C520003	0,9x1,2	20	5000
SN 125 NK/5000	C520004	0,9x1,2	25	5000
SN 130 NK/5000	C520005	0,9x1,2	30	5000
SN 130 V2A/5000	C521005	0,9x1,2	30	1000
SN 135 NK/5000	C520006	0,9x1,2	35	5000
SN 140 NK/5000	C520008	0,9x1,2	40	5000
SN 150 NK/5000	C520010	0,9x1,2	50	5000

## Скобы тип 347



Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Количество в упаковке (шт.)	Оптовое потребление (шт.)
KL 347/10 CNK/2500	C430003	4,8	0,6x0,9	10	2500	25000
KL 347/16 CNK/2500	C430006	4,8	0,6x0,9	16	2500	25000
KL 347/20 CNK/2500	C430008	4,8	0,6x0,9	20	2500	25000
KL 347/25 CNK/2500	C430010	4,8	0,6x0,9	25	2500	25000

## Скобы тип 92



Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Количество в упаковке (шт.)	Оптовое потребление (шт.)
KL 92/20 CNKH/5000	C420043	8,85	1,05x1,27	20	5000	50000
KL 92/25 CNKH/5000	C420045	8,85	1,05x1,27	25	5000	50000
KL 92/30 CNKH/3000	C420047	8,85	1,05x1,27	30	3000	30000
KL 92/40 CNKH/3000	C420051	8,85	1,05x1,27	40	3000	30000

## Скобы тип 114



Тип	№ для заказа	Ширина скобы (мм)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Количество в упаковке (шт.)
KL 114/30 CNKH/20000	C430021	10,4	1,4 x 1,6	30	20000
KL 114/35 CNKH/10000	C430022	10,4	1,4 x 1,6	35	10000
KL 114/40 CNKH/10000	C430023	10,4	1,4 x 1,6	40	10000
KL 114/45 CNKH/10000	C430024	10,4	1,4 x 1,6	45	10000
KL 114/50 CNKH/10000	C430025	10,4	1,4 x 1,6	50	10000
KL 114/65 CNKH/10000	C430026	10,4	1,4 x 1,6	65	10000

## Т-шпильки, обозначение TN



- Оцинкованный

Тип	№ для заказа	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Количество в упаковке (шт.)
TN 22/32 NK/10000	F440011	2,18	32	10000
TN 22/44 NK/10000	F440013	2,18	44	10000
TN 22/50 NK/10000	F440014	2,18	50	10000
TN 22/60 NK/10000	F440016	2,18	60	10000
TN 22/63 NK/10000	F440017	2,18	64	10000


## Шпильки, обозначение CN



- Соединение проволокой

Тип	№ для заказа	Угол наклона гвоздей (°)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Количество в упаковке (шт.)
CN 29/65 BK/6000	F440094	16	2,9	65	6000
CN 29/65 NK/6000	F440195	16	2,9	65	6000
CN 29/70 BK/6000	F440096	16	2,9	70	6000
CN 29/80 BK/4500	F440097	16	2,9	80	4500
CN 29/80 BKS/4500	F440213	16	2,9	80	4500
CN 29/90 BK/4500	F440110	16	2,9	90	90
CN 29/90 BKS/4500	F440214	16	2,9	90	4500
CN 31/70 BK/5400	F440098	16	3,1	70	5400
CN 31/80 BK/3600	F440099	16	3,1	80	3600
CN 31/90 BK/3600	F440100	16	3,1	90	3600

## Шпильки в ленте, обозначение RN



- Полосами на пластиковой ленте

Тип	№ для заказа	Угол наклона гвоздей (°)	Толщина проволоки (мм)	Длина (мм)	Количество в упаковке (шт.)
RN 29/65 BKH/3000	F440021	21	2,9	65	3000
RN 29/65 BKSH/3000	F440083	21	2,9	65	3000
RN 31/70 BKH/3000	F440027	21	3,1	70	3000
RN 31/80 BKH/3000	F440024	21	3,1	80	3000
RN 31/90 BKH/3000	F440025	21	3,1	90	3000
RN 34/100 BKH/2000	F440120	21	3,4	100	2000