Универсальный магнитно-измерительный штатив

Для всех видов измерений в любой позиции, предназначенный для профессионального использования

- Штанги хромированы до блеска, с точной установкой
- Натяжение с помощью ползуна (арт.250204)
- Натяжение при зажиме натяжной головки
- Усиленная магнитная основа из алюминия с призматическим основанием с отшлифованной упорной поверхностью с обратной стороны, с выключателем
- Магнитная основа покрыта голубым лаком
- Индикатор часового типа с приемным отверстием диаметром 8мм, 10 мм и соединением в виде ласточкина хвоста

TC

Артикул №	Общая высота, мм	Штанги D x длина мм	Вылет, мм	Резьба мм	Магнит. основа мм	Усилие магнита, Н	KG
24 0201	295	16x230	250	M 10	70x45x65	650	2,300
24 0203	500	20x420	250	M 12	75x60x80	800	5,000
24 0204	295	16x230	250	M 10	70x45x65	650	2,300
Ящики для штативов							
25 09201	для арт. 25 0201 + 25 0204				MM	345 x 145 x 77	0,800
25 09203	для арт. 25 0203					573 x 146 x 77	1,145

25 2001

25 2002

Универсальный магнитный измерительный штатив

Для всех видов измерений в любой позиции, недорогой в изготовлении для невысоких требований

- Штанги хромированы до блеска, с точной установкой
- Натяжение с помощью ползуна (арт.252001)
- Натяжение при зажиме натяжной головки (арт.252002)
- Усиленная магнитная основа из искусственного материала с призматическим основанием с отшлифованной упорной поверхностью с обратной стороны, с выключателем
- Магнитное основание покрыто лаком
- Индикатор часового типа с приемным отверстием диаметром 4мм, 8 мм

Артикул №	Общая высота, мм	Размеры штанги D x длина мм	Вылет, мм	Резьба на штангах мм	Магнит. основа мм	Усилие магнита, Н	Вес дерев. коробки KG
25 2001	235	12x175	140	M 8	65x50x55	600	1,410
25 2002	280	16x220	200	M 10	65x50x55	600	1,880

Шарнирный рычаг с механическим центральным закреплением

Для использования в труднодоступных местах

Высококачественное изделие с неограниченной подвижностью

- Анодированные алюминием штанги, поворотные во все стороны
- С точной установкой
- Крепкая магнитная основа с выключателем из алюминия с призматическим основанием с отшлифованной упорной поверхностью с обратной стороны
- Магнитная основа покрыта голубым лаком
- Индикатор часового типа, отверстие диаметром 8мм и соединением в виде ласточкина хвоста - держателя для измерительных приборов с циферблатом

TC

Артикул №	Общая высота мм	Штанги D x длина мм	Вылет, мм	Резьба	Магнит. основа мм	Усилие магнита, Н	KG
25 0301	430	18x370	320	M10	70x45x65	650	2,000
25 0302	870	18x800	725	M10	120x60x50	1600	3,250
Ящик для штатива							
25 09301	для арт. 25 0301				MM 310 x 170 x 70		0,780

Магнитный измерительный штатив с шарнирным сочленением и центральной клеммой.

Применим для особо труднодоступных мест, продукт высокого качества

Красные штанги из анодированного алюминия, вращаются во все стороны

- Анодированные алюминием штанги, поворотные во все стороны
- С точной установкой
- Крепкая магнитная основа с выключателем из алюминия с призматическим основанием с отшлифованной упорной поверхностью с обратной стороны
- Магнитная основа покрыта голубым лаком
- Индикатор часового типа, отверстие диаметром 8мм и соединением в виде ласточкина хвоста - держателя для измерительных приборов с циферблатом

TC

Артикул №	Общая высота мм	Штанги D x длина мм	Вылет, мм	Резьба	Магнит. основа мм	Усилие магнита, Н	KG
25 0303	410	18x280	300	M8	83x50x55	1000	2,200
Ящик для штатива							
25 09303	для арт. 25 0303				MM 307 x 110 x 75		0,720

Измерительный штатив с вакуумным основанием

Шарнирный рычаг с центральным креплением. Для измерений на плитах. Высококачественное изделие с неограниченной подвижностью

- ▲ Анодированные рычаги штатива, имеющего все степени свободы
- ▲ С точной установкой
- ▲ Вакуумная основа с ручкой
- ▲ Для индикаторов часового типа – отверстие Ø 8 мм, для других индикаторов – соединение типа ласточкин хвост

TC

Артикул №	Общая высота мм	Штанги D x длина, мм	Вылет, мм	Резьба	Вакуумная основа мм	KG
25 0305	395	18 x 370	320	M10	ø 110	1,270

Магнитный штатив с механическим центральным креплением

Для использования в труднодоступных местах, с неограниченной подвижностью

- ▲ Хромированные, защищенные от ржавчины штанги
- ▲ С точной установкой
- ▲ Крепкая магнитная основа из исскуственного материала призматической формы с отшлифованной упорной поверхностью
- ▲ Магнитная основа покрыта лаком
- ▲ Для индикаторов часового типа – отверстие Ø 8 мм, для других индикаторов – соединение типа ласточкин хвост

Артикул №	Общая высота мм	Штанги D x длина, мм	Вылет, мм	Резьба	основа мм	Усилие магнита, Н	KG
25 0401	360	10/14 x 270	250	M8	65 x 50 x 55	600	1,365
25 5001	415	10/12 x 335	315	M8	65 x 50 x 55	600	1,510
25 5002	390	10/12 x 305	290	M8	65 x 50 x 55	600	1,450
25 0304	205	10/12 x 180	160	M8	ø 38 x 28	320	0,450

Универсальный измерительный штатив

С гибким состоящим из звеньев рычагом
Особенно для использования в труднодоступных местах
С неограниченной подвижностью

- Подвижная штанга с фиксатором, устанавливаемая в любую позицию
- Магнитная основа из искусственного материала, с выключателем, призматическая основа с отшлифованной упорной поверхностью с обратной стороны
- Магнитная основа покрыта лаком
- Индикатор часового типа, отверстие диаметром 10мм, 8мм, можно переставить в другое место

Артикул №	Общая высота, мм	Штанги D x длина, мм	Вылет, мм	Резьба	Магнит. основа, мм	Усилие магнита, Н	KG
25 1501	395	16x340	240	M 8	65x50x55	600	1,320

Универсальный измерительный штатив с тяжелым литым основанием

Для параллельных измерений на направляющих поверхностях и для испытаний на станках

- С хромированными штангами
- С точной установкой
- Литое основание покрыто лаком, со всех сторон отшлифованные поверхности
- С призматическим отшлифованным основанием
- Индикатор - отверстие диаметром 8мм

Артикул №	Общая высота, мм	Размеры штанги D x длина мм	Вылет	Резьба на штангах мм	Размеры литого основания L x B x H, мм	KG
25 1040	366	15 x 310	300	M12	250x60x56	6,155

Универсальный магнитный держатель

Всесторонне используемый в производстве и проверке
Универсально устанавливаемый в любой позиции

- На 360гр поворотный
- Магнитное основание с точно отшлифованной призмой
- Дополнительные магнитные поверхности на обеих боковых сторонах
- Индикатор - отверстие диаметром 8мм

Артикул №	Общая высота мм	Вынос, мм	Размеры магнитноо основания, мм	KG
25 0506	60	35	70 x 25 x 35	0,340